

升降传递窗定制服务

发布日期: 2025-09-21

层流传递窗是一种特殊形式的洁净传递窗，层流传递窗的工作过程是：空气经初效过滤器过滤后，由低噪音离心风机压入静压箱，再经高效过滤器，经过出风面匀流膜以均匀的风速进入工作区，从而形成洁净的动态工作环境，用于在洁净度要求比较高的车间之间进行物料传递。在一些场合出风面也可使用不锈钢喷嘴来提高风速，以达到吹落物体表面附着的尘埃的效果。层流传递窗两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态，可以减少洁净区和非洁净区的气流互通，达到更好的效果。电子互锁装置，采用集成电路、控制面板、电磁锁、指示灯等实现联锁功能：当其中一扇门A打开时，另一扇门B的开门指示灯不亮，B门不能打开，电磁锁动作实现联锁。当A门关闭时，另一扇B门的电磁锁开始工作，指示灯亮起，B门可以打开。生物安全传递窗的材质为不锈钢。升降传递窗定制服务

KELSEN



苏州凯尔森气滤系统有限公司

高效过滤器是风淋传递窗的重要组成部分，过滤器品质不过关的话，传递窗就不能达到规定的洁净度或者不能长久保持规定的洁净度。为了满足传递窗的洁净度，苏州凯尔森一般采用有隔板高效过滤器或板式高效过滤器，过滤效率为99.95%@MPPS，确保风淋传递窗的洁净级别。箱体内部四周焊接有半固定的旋转压块，安装或更换过滤器时，这种压块可以快速有效的固定过滤器，并保证密封性。对于洁净度和密封性要求更高的使用场景，我们会建议客户配备液槽密封型的高效过滤器。此类型的过滤器配合传递窗的刀边结构，正确安装可以达到零泄漏。升降传递窗定制服务苏州自净传递窗厂家有哪些？



传递窗是洁净室的一种常用辅助净化设备，用于减少洁净室之间的交叉污染和洁净室之前的串流。主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，较大限度的降低洁净区的污染。普通不锈钢传递窗常规的外型尺寸为760*660*600mm，内部尺寸为600*600*600mm，也可以根据现场情况设计其它尺寸。不锈钢传递窗的常规特点，短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨；长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便；两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。苏州凯尔森可根据客户需要，订制各种非标尺寸的特殊传递窗，也接受定制落地式传递窗。

风淋传递窗的操作有哪些要求呢？风淋传递窗与普通传递窗使用方法不同。风淋传递窗的结构更复杂，也更智能化，操作相对来说复杂一些。风淋传递窗的主题部分包括：全不锈钢传递窗，紫外线杀菌灯，蜂鸣器，对讲机，电子互锁系统等。操作之前需要对传递窗进行外观和通电检查，并用对讲机与洁净室内部人员充分沟通，接着按照如下步骤进行物品的传递操作：1. 打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，关闭传递窗外侧门。2. 风淋程序开启，自动吹淋，将物料表面的尘埃粒子吹落。同时通过触控按钮开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟，也可根据需求设定其他时间值。3. 吹淋和紫外杀菌过程结束以后，用对讲器通知洁净室内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。4. 关闭传递窗内侧门，传递结束。苏州凯尔森生产的自净传递窗质量好吗？



医院用传递窗通常用于病房内，负压隔离病房内配置的传递窗一般情况下使用的是不锈钢材质，具有一定的强度和坚固性，而且表面光滑，不易产生灰尘，更重要的是不锈钢对于医院使用的清洁剂和消毒剂具有一定的耐受性，不会有生锈的风险，不会影响传递窗的坚固性和密封性。这样的材质选择，延长了传递窗的使用寿命，减少了清洁难度，也兼顾到美观性。需要特别提出的是，负压病房的传递窗必须配备有紫外线杀-菌功能。可以对传递的物品进行*菌处理。传递窗内部结构也有一些小细节可以改善，内部设计成圆弧角，方便清洁，也兼顾美观。医用传递窗需要定期进行*毒处理，材质要求耐腐蚀。风淋传递窗的特点有哪些？升降传递窗定制服务

传递窗内可以设置多层传递台面，便于一次性传递更多的物品。升降传递窗定制服务

传递窗是整机发货，现场安装的净化设备，安装方式可选，那么传递窗的安装方式选择要点有哪些？传递窗小巧灵活，安装方便，一般可选择嵌入式安装，落地式安装，或者支撑式安装。传递窗的安装方式一般是由售后人员给出合理的建议，并主导执行的。也有少数情况下，客户会主动要求其他的安装方式。出现这种情况的原因，有的是因为安装空间不够，支撑物不够，墙面承重能力有限，传递窗开洞位置特殊。我们售后人员会根据客户的需求，给出适合的安装方式，在不影响传递窗正常运行的情况下，尽可能的满足现场安装需求。苏州凯尔森可提供现场安装服务。升降传递窗定制服务

苏州凯尔森气滤系统有限公司拥有生产、研发、销售：空气过滤器系统设备、生物污染控制及人员防护设备、洁净设备、除尘环保设备、实验室设备及配件。空气净化领域技术服务、技术咨询、技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等多项业务，主营业务涵盖袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀 OEB3称量罩 A级层流罩。目前我公司在职员工以90后为主，是一个有活力有能力有创新精神的团队。公司业务范围主要包括：袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀 OEB3称量罩 A级层流罩等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司深耕袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀 OEB3称量罩 A级层

流罩，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。